

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.

MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Albert van 't Hartweg 11 2913 LE Nieuwerkerk a/d IJssel. Tel.010-4156655

Productinformatie

BOOROLIE HD

Beschrijving	Een emulgeerbare metaalbewerkingsolie, gebaseerd op een minerale olie, waaraan hoogwaardige emulgatoren en diverse additives zijn toegevoegd. De volgende eigenschappen worden verkregen, indien het product wordt toegevoegd aan water: <ul style="list-style-type: none">- een stabiele, melkachtige emulsie- goede bescherming tegen corrosie- weinig neiging tot schuimvorming	
Toepassing	Een verdunning van 10% van deze metaalbewerkingsolie (voeg 1 deel toe aan 9 delen water onder goed roeren) geeft een goed koelsmeermiddel voor het boren, draaien en zagen van de normale handelsstaalsoorten. <i>N.B.: Product in een vorstvrij magazijn opslaan en in verband met de stabiliteit binnen een jaar gebruiken.</i>	
Prestatieniveau	Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,895
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	35,10
	Vlampunt COC, °C	110
	Vloeipunt, °C	-21
	Total Base Number, mgKOH/g	15,1
	Nitriet	NIL