

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Hydraulic Oil ISO VG 100

Beschrijving	<p>Een hoogwaardige EP hydraulische olie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, met een natuurlijke viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitstekende anti-slijtage eigenschappen - zeer goede anti-corrosie werking - zeer goede oxidatiestabiliteit - zeer goed demulgerend vermogen - zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen - neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen - laag stolpunt 	
Toepassing	<p>Deze hydraulische olie is zowel geschikt voor zwaar belaste hydraulische installaties, als voor licht belaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is deze olie zeer geschikt als circulatiesmering voor vacuümpompen en algemene machinesmering (met uitzondering van turbines).</p>	
Specificaties	<p>Performance level: AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D 6158 HM DIN 51524-2 HLP ISO 11158 HM</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitsindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Zuurgetal, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,891 100,00 11,00 97 235 -27 0,40 0,06</p>