

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
 MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

## BOOROLIE HD

<b>Beschrijving</b>	<p>Een emulgeerbare metaalbewerkingsolie, gebaseerd op een minerale olie, waaraan hoogwaardige emulgatoren en diverse additives zijn toegevoegd. De volgende eigenschappen worden verkregen, indien het product wordt toegevoegd aan water:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een stabiele, melkachtige emulsie</li> <li>- goede bescherming tegen corrosie</li> <li>- weinig neiging tot schuimvorming</li> </ul>	
<b>Toepassing</b>	<p>Een verdunning van 10% van deze metaalbewerkingsolie (voeg 1 deel toe aan 9 delen water onder goed roeren) geeft een goed koelsmeermiddel voor het boren, draaien en zagen van de normale handelsstaalsoorten.</p> <p><i><b>N.B.:</b> Product in een vorstvrij magazijn opslaan en in verband met de stabiliteit binnen een jaar gebruiken.</i></p>	
<b>Specificaties</b>	Herbert Corrosiontest IP 125 (10%): 0/0-0	
<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,903
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	41,10
	Vlampunt COC, °C	202
	Vloeipunt, °C	-18
	Total Base Number, mgKOH/g	11,3
	Nitriet	NIL