

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Leibaanolie ISO VG 68

Beschrijving	<p>Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestand tegen hoge drukken en belastingen - zeer sterke hechting aan metalen - zeer sterk "stick-slip" vermogen - zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen - uitstekend demulgerend vermogen - goed filtreerbaar 	
Toepassing	<p>Te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.</p>	
Specificaties	<p>Performance level: AGMA 9005-E02 DIN 51517-3 CLP DIN 51524-2 HLP ISO 11158 HG ISO 19378 GA & GB FZG 12</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Zuurgetal, mgKOH/g</p>	<p>0,883 68,00 8,60 97 225 -24 0,50</p>