

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
**MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**

**Stou 10W40 Semi-Synth**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b>               | <p>Een hedendaagse semi-synthetische, multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een sterk dispergerend en detergent vermogen</li> <li>- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen</li> <li>- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie</li> <li>- zeer goede EP-eigenschappen</li> <li>- een hoge en stabiele viscositeitindex</li> </ul> |                                                                                                             |
| <b>Toepassing</b>                 | <p>Deze multifunctionele olie (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- benzinemotoren</li> <li>- dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's)</li> <li>- transmissies (ook voor natte remmen)</li> <li>- hydraulische systemen</li> </ul> <p>(*) z.g. <i>Super Tractor Oil Universal</i> = <i>STOU</i></p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| <b>Prestatieniveau</b>            | <p>Performance level<br/> API SF/CG-4/GL-4<br/> ACEA E3, MIL-L-2104D<br/> Massey Ferguson CMS M1144/M1145<br/> MB 227.1<br/> ZF TE-ML 06B/07B<br/> Allison C4<br/> Cat TO-2<br/> Ford M2C134-D<br/> John Deere J20C<br/> Massey Ferguson CMS M1143</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| <b>Typische standaardanalyses</b> | <p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</p> <p>Viscositeit -25 °C, mPa.s</p> <p>Viscositeit 40 °C, mm²/s</p> <p>Viscositeit 100 °C, mm²/s</p> <p>Viscositeitindex</p> <p>Vlampunt COC, °C</p> <p>Vloeipunt, °C</p> <p>Total Base Number, mgKOH/g</p> <p>Sulfaatgehalte, %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>0,863</p> <p>4280</p> <p>88,80</p> <p>14,10</p> <p>163</p> <p>220</p> <p>-39</p> <p>11,3</p> <p>1,57</p> |