

Produktinformatie

Special Tec AA 5W-20

PI 53/16/03/2021



Beschrijving

Moderne, lichtloop-motorolie van de premiumklasse die speciaal is ontwikkeld voor gebruik het hele jaar door in Aziatische en Amerikaanse voertuigen. De combinatie van onconventionele basisoliën met synthesesetchnologie en de nieuwste additieven staat garant voor een motorolie die beschermt tegen slijtage, zorgt voor een snelle oliecirculatie, minder olie- en benzineverbruik en een schone motor.

Eigenschappen

- optimale verouderingsstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- hoge smeerveiligheid
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- getest voor turbo en katalysator
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- soepel lopende motor
- verlaagt het brandstofverbruik
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- hoge mate van slijtagebescherming
- houdt de motor in hoge mate schoon
- lange levensduur motor

Specificaties en goedkeuringen:

API SP • ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

Chrysler MS-6395 • Ford WSS-M2C 930-A • Ford WSS-M2C 945-A • Ford WSS-M2C 945-B1 • Ford WSS-M2C 960-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 2 • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Toyota

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-20 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	47,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293

Technische gegevens

Viscositeitsindex	160 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren. Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! Gebruik enkel aanbevolen voor dieselmotoren. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20792 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	7658 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	20793 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	3834 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	3835 D-GB

Produktinformatie

PI 53/16/03/2021



Special Tec AA 5W-20

Verpakking

205 l Vat blik

7622

D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.