

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
 MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

**Tandwielkastenolie ISO VG 460**

<b>Beschrijving</b>	<p>Een hoogwaardige tandwielkastolie gebaseerd op minerale olie, waaraan loodvrije EP-additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting</li> <li>- goed bestand tegen hoge temperaturen</li> <li>- goede anti-corrosie eigenschappen</li> <li>- uitstekende anti-slijtage eigenschappen</li> <li>- een zeer goed anti-schuim vermogen</li> <li>- een laag stolpunt</li> </ul>	
<b>Toepassing</b>	<p>Te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, die aan zware en/ of stotende belastingen zijn onderworpen.</p>	
<b>Specificaties</b>	<p>Performance level:          AGMA 9005-F16 (AS)          AIST (US Steel) 224          David Brown S1.53.101 E          DIN 51517-3 CLP          ISO 12925-1 Type CKD</p>	
<b>Typische standaardanalyses</b>	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l          Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s          Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s          Viscositeitsindex          Vlampunt COC, °C          Vloeipunt, °C</p>	<p>0,900          460,00          30,50          95          255          -12</p>