



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.  
ALBERT VAN 'T HARTWEG 11  
2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL  
POSTBUS 10023  
3004 AA ROTTERDAM  
TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

## Tandwielkastenolie 680

<b>Beschrijving</b>	<p>Een hoogwaardige tandwielkastolie gebaseerd op minerale olie, waaraan loodvrije EP-additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting</li><li>- goed bestand tegen hoge temperaturen</li><li>- goede anti-corrosie eigenschappen</li><li>- uitstekende anti-slijtage eigenschappen</li><li>- een zeer goed anti-schuim vermogen</li><li>- een laag stolpunt</li></ul>												
<b>Toepassing</b>	<p>Te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, die aan zware en/ of stotende belastingen zijn onderworpen.</p>												
<b>Prestatieniveau</b>	<p>Meets the requirements of DIN 51517-3 CLP AGMA 9005-E02 (EP) AIST (US Steel) 224 David Brown S1.53.101 E ISO 12925-1 Type CKD</p>												
<b>Typische standaardanalyses</b>	<table><tr><td>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</td><td>0,899</td></tr><tr><td>Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s</td><td>693,00</td></tr><tr><td>Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s</td><td>39,70</td></tr><tr><td>Viscositeitindex</td><td>95</td></tr><tr><td>Vlampunt COC, °C</td><td>240</td></tr><tr><td>Vloeipunt, °C</td><td>-9</td></tr></table>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	693,00	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	39,70	Viscositeitindex	95	Vlampunt COC, °C	240	Vloeipunt, °C	-9
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899												
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	693,00												
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	39,70												
Viscositeitindex	95												
Vlampunt COC, °C	240												
Vloeipunt, °C	-9												