

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
**MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**

## Tractor Fluid UTTO

<b>Beschrijving</b>	<p>Een hedendaagse universele hydraulische en transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoge en stabiele viscositeitindex</li> <li>- zeer laag stolpunt</li> <li>- zeer goede oxidatiestabiliteit</li> <li>- goede EP en anti-slijtage eigenschappen</li> <li>- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen</li> <li>- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen</li> </ul>	
<b>Toepassing</b>	<p>Deze universele tractor en transmissieolie (UTTO) is ontwikkeld als smeerolie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.</p>	
<b>Specificaties</b>	<p>Performance level:            API GL-4            Allison C4            Case MS1206/MS1207/MS1209            Cat TO-2            Ford M2C134-D            John Deere J20C            Massey Ferguson M1135/M1143            NH 410B            Volvo WB 101            ZF TE-ML 03E/05F/06K</p>	
<b>Typische standaardanalyses</b>	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l            Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s            Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s            Viscositeitindex            Vlampunt COC, °C            Vloeipunt, °C            Total Base Number, mgKOH/g            Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,886            67,00            10,60            147            225            -39            7,3            1,19</p>